

Ytelseserklæring

Nr. 520-CPR-130823 rev 1	
Produkt type:	Ildsted for romoppvarming i boliger, fyrst med fast brensel
Type, batch eller serie nummer:	Jøtul F 520, F 520 HT
Tilsiktet/åsyftad bruksområde for byggevaren:	Apparat for oppvarming av bolig, fyrst med fast brensel og uten produksjon av varmt vann
Fabrikantens navn og adresse:	Jøtul AS Postboks 1411, 1602 Fredrikstad, Norway Tel.: +47 69 35 90 00 E-mail: post@jotul.no
AVCP: <i>System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse (AVCP) i henhold til CPR, annex V.</i>	System 3
Notifisert laboratorium: NB-No.: Test rapport no:	Danish Technological Institute 1235 300-ELAB-1835-EN
Opgitt ytelse	
Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Grunnleggende egenskaper	Ytelse
Brannsikkerhet Reaksjon ved brann Avstand til brennbare materialer	A1 Minimum avstander i mm Bakvegg = 300 Side = 700 Hjørne = 600 Møbleringsavstand 900 <i>Se også monteringsanvisningen</i>
Fare for utslipp/utslåpp av brensel	Nei
Utslipp	CO [0,07 %] NOx [54 mg/m3] OGC [60 mgC/m3] PM [14 mg/m3]
Overflatetemperatur	Bestått
Elektrisk sikkerhet	-
Tilgang for rengjøring og feiing	Bestått
Maksimalt driftstrykk	Ingen relevans
Røkgasstemperatur ved nominell effekt	T [305°C]
Mekanisk motstand (for å bære/støtte skorsteinen)	Ikke beregnet
Termiske ytelser Nominell effekt Varmeavgivelse til rom Varmeavgivelse til vann	7 kW - kW -*kW
Virkningsgrad	η [77%]

Erklæring:

Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarete ytelse.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet for og på vegne av fabrikanten:

Anna K. Øren

R&D manager

(Navn og stilling)

Fredrikstad, 05.04.2018

(Sted og utstedelsesdato)



(Signatur)