

Ytelseserklæring



No. F145-CPR-160420	
Produkt type:	Ildsted for romoppvarming i boliger, fyrst med fast brensel.
Type, batch eller serie nummer:	Jøtul F 145 og Jøtul F 145 S
Tilsiktet bruksområde for byggevaren:	Apparat for oppvarming av bolig, fyrst med fast brensel og uten produksjon av varmt vann.
Fabrikantens navn og adresse:	Jøtul AS Postboks 1411, 1602 Fredrikstad, Norway Tel.: +47 69 35 90 00 E-mail: post@jotul.no
AVCP: <i>System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse (AVCP) i henhold til CPR, annex V.</i>	System 3
Notifisert laboratorium/kontroll organ: NB-No.: Test rapport no:	Danish Technological Institute 1235 300-ELAB-0962-EN
Oppgitt ytelse	
Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Grunnleggende egenskaper	Ytelse
Brannsikkerhet Reaksjon ved brann Avstand til brennbare materialer	A1 Minimum avstander i mm Bakvegg = 300 Side = 300 Møbleringsavstand = 850 <i>For øvrige avstander</i> Se manual
Fare for utslip av brensel	Nei
Utslipp	CO [0,09 %] PM [31 mg/m ³]
Overflatetemperatur	Bestått
Elektrisk sikkerhet	-
Tilgang for rengjøring og feiing	Bestått / Godkänd
Maksimalt driftstrykk	Ingen relevans
Røkgasstemperatur ved nominell effekt	T [269°C]
Mekanisk motstand (for å bære skorsteinen)	Ikke beregnet
Termiske ytelser Nominell effekt Varmeavgivelse til rom Varmeavgivelse til vann	4 kW - kW -*kW
Virkningsgrad	η [77%]

Erklæring :

Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarerete ytelse prestanda.
Denne ytelseserklæringen/prestandadeklarationen er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet for og på vegne av fabrikanten:

Anna K. Øren
R&D manager

(Navn og stilling)

Fredrikstad, 28/02-18

(Sted og utstedelsesdato)



(Signatur)