

Ytelseserklæring

S26R-CRP-2013/11/21-NO



PRODUKT

Produkt type	Innsats i platestål
Typebetegning	S-26R
Serienummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Oppvarming av rom
Brensel	Ren ved

PRODUSENT

Navn	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3421 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Iht AVCP	System 3
Standard	EN 13229:2001
Testinstitutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 har kontrollert deklart ytelse og utstedt testraport no. RRF- 29 09 2201

Deklarert ytelse			Harmonisert teknisk spesifikasjon
Vesentlige egenskaper	Ytelse		
Reaksjon ved brann	A1 WT		EN 13229:2001 / AC:2004
Minimumsavstander til brennbart materiale	10 mm bak 40 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning		
Risiko for utfallende glød	Godkjent		
Utslipp fra forbrenningen:			
Karbonmonoksid ved 13% O ₂	CO =	0,07 % Vol	
Oksygennitritt ved 13% O ₂	NOx =	100 mg / m ³	
Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂	OGC =	85 mg / m ³	
Partikkelinnhold ved 13 O ₂	PM =	9 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent		
Rengjøringsmuligheter	Godkjent		
Mekanisk sammensetning	Godkjent		
Utslipp av farlige gasser	Godkjent		
Nominell effekt	P =	5,0 kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t _a =	313 °C	
Virkningsgrad	η =	79,3 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklart ytelse

Stian Varre, CEO Nordpeis AS