

Ytelseserklæring

N20F-CRP-2013/10/23-NO



PRODUKT

Produkt type	Innsats i platestål
Typebetegning	N-20F
Serienummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Oppvarming av rom
Brensel	Ren ved

PRODUSENT

Navn	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3421 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Iht AVCP	System 3
Standard	EN 13229:2001
Testinstitutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüf stelle, NB 1625 & SINTEF Norwegian Fire Research Laboratory, NB1084 har kontrollert deklart ytelse og utstedt testraport no. RRF- 29 10 2373 / SINTEF 102042.89B

Deklart ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1 WT	EN 13229:2001
Minimumsavstander til ikke-brennbar materiale	20 mm bak 20 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen:		
Karbonmonoksid ved 13% O ₂	CO = 0,07 % Vol	
Oksygennitritt ved 13% O ₂	NO _x = 102 mg / m ³	
Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂	OGC = 63 mg / m ³	
Partikkelinnhold ved 13 O ₂	PM = 33 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 6,7 kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t _a = 260 °C	
Virkningsgrad	η = 81,0 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overensstemmelse med deklart ytelse

Stian Varre, CEO Nordpeis AS