

Ytelseserklæring

N20T-CRP-2015/10/29-NO

 Nordpeis

PRODUKT

Produkt type	Innsats i platestål
Typebetegning	N-20T
Serienummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Oppvarming av rom
Brensel	Ren ved

PRODUSENT

Navn	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3421 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Iht AVCP	System 3
Standard	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004 /AC:2007

Testinstitutt

Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625
har kontrollert deklart ytelse og utstedt
testraport no. RRF 29 15 3996

Deklarert ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1 WT	EN 13229:2001
Minimumsavstander til ikke-brennbart materiale	20 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O ₂	CO = 0,08 % Vol	
Oksygennitritt ved 13% O ₂	NO _x = 103 mg / m ³	
Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂	OGC = 99 mg / m ³	
Partikkelinnhold ved 13 O ₂	PM = 20 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 6,8 kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t _a = 261 °C	
Virkningsgrad	η = 78,0 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overensstemmelse med deklart ytelse



Stian Varre, CEO Nordpeis AS