

Ytelseserklæring

DavosULow-CPR-2020/04/20-NO

 Nordpeis

PRODUKT

Produkt type	Peisomramming med innsats i platestål
Typebetegning	Davos U Low med. N-29U
Serienummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Oppvarming av rom
Brensel	Ren ved

PRODUSENT

Navn	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3421 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Iht AVCP	System 3
Standard	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Testinstitutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 har kontrollert deklart ytelse og utstedt testrapport no. RRF- NS 20 5572, RRF- 29 19 5260, RRF- 40 20 5448

Deklarert ytelse				
Vesentlige egenskaper	Ytelse			Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1 WT			EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Minimumsavstander til brennbart materiale	0 mm bak	800 mm side	Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent			
Utslipp fra forbrenningen:				
Karbonmonoksid ved 13% O ₂	CO =	0,09	% Vol	
Oksygennitritt ved 13% O ₂	NOx =	82	mg / m ³	
Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂	OGC =	48	mg / m ³	
Partikkelinnhold ved 13 O ₂	PM =	15	mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent			
Rengjøringsmuligheter	Godkjent			
Mekanisk sammensetning	Godkjent			
Utslipp av farlige gasser	Godkjent			
Nominell effekt	P =	8,9	kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t _a =	274	°C	
Virkningsgrad	η =	80,0	%	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overensstemmelse med deklart ytelse



Stian Varre, CEO Nordpeis AS