

Ytelseserklæring

Q34AL-CRP-2013/12/16-NO

 Nordpeis

PRODUKT

Produkt type	Innsats i platestål
Typebetegning	Q-34 AL R/L
Serienummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Oppvarming av rom
Brensel	Ren ved

PRODUSENT

Navn	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3421 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Iht AVCP	System 3
Standard	EN 13229:2001
Testinstitutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 Danish Technological Institute, NB 1235 har kontrollert deklart ytelse og utstedt testraport no. RRF- 29 13 3402 ELAB-2023-MUR

Deklart ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1 WT	EN 13229:2001
Minimumsavstander til ikke brennbart materiale	15 mm bak 15 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen:		
Karbonmonoksid ved 13% O ₂	CO = 0,07 % Vol	
Oksygennitritt ved 13% O ₂	NO _x = 91 mg / m ³	
Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂	OGC = 59 mg / m ³	
Partikkelinnhold ved 13 O ₂	PM = 17 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 7,0 kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t _a = 273 °C	
Virkningsgrad	η = 81,0 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklart ytelse



Stian Varre, CEO Nordpeis AS